

Comment emballer les contenants de peinture pour l'expédition

Lorsque vous emballez des contenants de peinture ou autres matières apparentées, il est important de respecter des conditions particulières. Voici les instructions portant sur la façon d'emballer de manière sûre les contenants de peinture pour le transport dans le réseau de Purolator.

Comment protéger les contenants de peinture durant l'expédition :



1

Pour ce faire, un minimum de six attaches de couvercle en métal doivent être placées adéquatement et fixées à la fois au couvercle et à l'extrémité du contenant.



2

Les contenants de peinture munis d'attaches de couvercle doivent ensuite être placés dans un sac avec un revêtement en polymère.



3

Avant de le mettre dans la boîte, protégez le contenant de peinture ensaché en l'emballant dans du film à bulles.



4

Une cloison ou du rembourrage en carton ondulé doit être inséré entre chaque contenant de peinture ensaché lorsque la boîte d'expédition comprend plus d'un (1) contenant de peinture.

Comment emballer les contenants de peinture pour l'expédition :

Pour une meilleure protection lors de l'expédition de contenants de peinture, nous recommandons d'employer une boîte d'expédition en carton ondulé dotée de parois doubles sur le dessus comme en-dessous.

1

Utilisez toujours du matériel d'emballage neuf. Vous pouvez notamment utiliser un contenant d'expédition en carton ondulé neuf, et de nouveaux matériaux d'expédition comme du papier kraft, du rembourrage à bulles d'air ou du polystyrène expansé.

2

Pour tous les colis, disposez au fond de la boîte en carton ondulé au moins 3 po de matériaux de rembourrage avant d'y introduire les contenants de peinture.

3

Sur toutes les parois intérieures de la boîte, y compris celle du dessus, ajoutez une épaisseur de 3 po de matériau de rembourrage. Tous les espaces vides doivent être remplis pour limiter les déplacements intérieurs.

4

Abaissez les rabats correspondant à la largeur du dessus de la boîte, puis repliez l'un sur l'autre les rabats correspondant à la longueur.


5

Fixez le rabat supérieur à l'aide de ruban auto-adhésif de 3 po de large le long des côtés de la boîte correspondant à la largeur.

6


Pour renforcer la boîte, utilisez une méthode de scellage en disposant du ruban de plastique autoadhésif en forme de « U ».

4



Abaissez les rabats

6



Méthode de scellage en forme de « U »

Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses exige que les expéditeurs déterminent si leurs envois respectent les conditions de classement de la partie 2 du Règlement. Si la peinture ou autres matières apparentées respectent les conditions de classement des marchandises dangereuses de la partie 2, le colis doit être identifié, emballé, marqué, étiqueté, documenté et conforme aux conditions réglementaires, en plus des conditions de Purolator ci-dessus.

